

## ■ 発電機



GA-2606U2



IEG2800M



G900is



HPG1600i2

機械名	発電機			
クラス	900W	1.6KVA	2.6~2.8KVA	
型式	G900is	HPG1600i2	GA-2606U2	IEG2800M
メーカー	ヤンマー	ワキタ	デンヨー	やまびこ
周波数 (Hz)	50／60	50／60	50／60	50／60
定格出力 (kVA/kW)	0.9／0.9	1.6	2.6／2.9	2.8／2.8
定格出力 (V/A)	100／9	100／16	100／26	100／28
燃料／タンク容量 (L)	ガソリン／2.5	ガソリン／4	ガソリン／9	ガソリン／12
連続運転時間 (h)	約4.3	1/4～定格負荷 8.5～4	約7.1	約7.6
全長 (mm)	450	499	510	680
全幅 (mm)	240	285	410	445
全高 (mm)	380	455	465	555
乾燥質量 (kg)	12.7	21	47	68

\*インバータ発電機はコンピュータやバッテリー工具の充電用などの電源としても利用できます。

\*電圧降下や使用機械の力率、起動時の消費電力等を考慮して容量の大きめの発電機をご指定下さい。

\*長期御使用の場合、オイル交換等の定期点検は使用者の御負担で願います。

\*軽油は満タン出荷です。返却時不足があれば別途請求させて頂きます。

## ■ 発電機(溶接機兼用)



DCA-25ESI



EGW185M-I



EGW2800M-I



DLW-300ES

機械名		発電機	発電機（溶接機兼用）		
クラス	25kVA	2.8kVA	3.5kVA	10kVA	
型式	DCA-25ESI	EGW2800M-I	EGW185M-I	DLW-300ES	
メーカー	デンヨー	やまびこ	やまびこ	やまびこ	
溶接 電源	定格出力 (kVA/kW)	—	—	—	—／7.90/8.74
	定格出力 (V/A)	—	—／DC120	—／DC170	30.4／31.2
	—	—	—	—	260／280
	電流範囲 (A)	—	DC40～135	DC45～185	30～280
	使用率 (%)	—	50	50	50
交流 電源	周波数 (Hz)	50／60	50／60	50／60	50／60
	定格出力 (kVA)	25	2.8	3.5	9.9
	定格出力 (V/A)	220／65.6	100／28	100／35	220／28
	燃料／タンク容量 (L)	軽油／70	ガソリン／15	ガソリン／15	軽油／36
連続運転時間溶接 (h)		—	約7.0	約9.0	—
連続運転時間発電 (h)		—	約5.0	約6.2	—
全長 (mm)		1,500	635	730	1,410
全幅 (mm)		680	466	545	680
全高 (mm)		1,000	562	647	760
乾燥質量 (kg)		660	61	9.5	427

- \* インバータ発電機はコンピュータやバッテリー工具の充電用などの電源としても利用できます。
- \* 電圧低下や使用機械の力率、起動時の消費電力等を考慮して容量の大きめの発電機をご指定下さい。
- \* 長期御使用の場合、オイル交換等の定期点検は使用者の御負担で願います。
- \* 軽油は満タン出荷です。返却時不足があれば別途請求させて頂きます。

## ■ トランス／コードリール

機械名	トランス
クラス	普及型変圧器
型式	Y-50
メーカー	キシデン工業
周波数 (Hz)	50/60
入力一時電圧 (V)	200/85
定格出力 (V/A)	DC36/20
定格出力 (A)	150
定格負荷／無負荷 (V)	DC26V/DC36V
使用率 (%)	20~30
全長 (mm)	245
全幅 (mm)	300
全高 (mm)	335
乾燥質量 (kg)	27



Y-50

\* トランスをご注文の際はダウントランス（200V→100V）か、昇圧用（100V→115V）を予めお知らせ下さい。

機械名	電工ドラム (ブレーカー付き)
型式	MF-EB34
メーカー	日動工業
製品定格 (V/A)	100/5
コンセント定格	2PE・15A・125V
全長 (mm)	290
全幅 (mm)	210
全高 (mm)	363
有効 (m)	29
質量 (kg)	29.5



MF-EB34



■ 5.5sq/4芯キャプタイヤ

■ キャプタイヤプロテクター  
20φ用/長さ10m  
高さ約2.8cm / 幅約10cm

## ■ 照明

機械名	LED投光器(吊り下げ)	LEDケイ・ライト
型式	ZLF-45K	LWK-10
メーカー	HATAYA	HATAYA
使用電源 (V)	100	定格7.4
光源	白色LED	10WLED
全光束 (Lm)	2,250~4,500	700
電線仕様／充電時間	VCT1.2mm <sup>2</sup> ×3	約8h
コード長さ／点灯時間	5m	約6h
寸法(本体) (mm)	H315×W385×D98	H220×W230×D65
質量 (kg)	4.0	1.2



機械名	パノラマスタンド	
型式	PS05A	PS04
メーカー	長谷川製作所	長谷川製作所
使用電源 (V)	100	100
光源	LED	LED
全光束 (Lm)	15,900	14,400
コード長さ (m)	10	10
作業時1段全高 (mm)	1,110	1,670
全幅 (mm)	355	455
全長 (mm)	355	455
質量 (kg)	14	19



機械名	バルーン投光器	
型式	LB42BW-1	
メーカー	ライトボーイ	
周波数(Hz)	50/60	
使用電源 (V)	100	
電流 (A)	4.5	
ランプ種類	メタルハライドランプ	
ランプ出力 (W)	400	
全光束 (ルーメン)	38,000	
マスト操作	手動 (伸縮2段)	
軽量アルミバルーン	直径850×高さ560 (バルーン高さ500) mm	
作業時1段 (mm)	L1,365×W1,572×H1,837~2,720	
作業時2段 (mm)	L1,305×W1,503×H2,143~3,026	
三脚収納時 (mm)	L190×W180×H1,300	
ランプ収納時 (mm)	L200×W170×H560	
質量 (kg)	13.4	
適合発電機	出力0.45kw以上	

■掲載している機種・仕様等は予告なく変更することがあります。仕様は、年式等により異なる場合があります。