

## ■ 電動ハンマー

機械名	電動ハンマー		
クラス	小型	中型	大型
型式	H41SA2	H50SA	H65SB2
メーカー	日立工機	日立工機	日立工機
打撃エネルギー (J)	10	14	42
打撃数 (回／分)	3,000	1,800	1,400
電源 (V)	100	100	100
電流 (A)	11	12	13
消費電力 (W)	1,050	1,140	1,240
全長 (mm)	389	510	726
質量 (kg)	4.7	8.8	16.5



## ■ 電動ハンマー先端工具

機械名	適用	
ノミ	H41・H50・H65	研り用
平ノミ	H41・H50・H65	溝堀り／角出し用
スケーリング	H41・H50・H65	アスファルトカット用
スコップ	H41・H50・H65	スコップ用
スクレッパー	H41	Pタイル／クッションフロアはがし用
ランマー	H65	—

# 008 電動ドリル・振動ドリル・インパクトレンチ

## ■ 電動ドリル

機械名	電動ドリル	振動ドリル		ハンマードリル
型式	DW15Y	各種	各種	DH40SA
メーカー	日立工機	日立工機	日立工機	日立工機
最大能力 (mm)	鉄工 : 10	鉄工 : 13	鉄工 : 13	ドリルビット : 40
	木工 : 15	木工 : 24	木工 : 24	コアビット : 105
	—	石工 : 14	石工 : 19	—
回転数 (回／分)	0～2,600	1,250	1,100	360
打撃数 (回／分)	—	—	—	2,800
電源 (V)	100	100	100	100
電流 (A)	3.8	4	6	11
消費電力 (W)	360	380	570	1,050
全長 (mm)	256	—	390	420
質量 (kg)	1.6	3.4	3.4	6.5



DW15Y



振動ドリル



DH40SA

## ■ インパクトレンチ

機械名	インパクトレンチ	
型式	各種	WH25
メーカー	日立工機	日立工機
能力・普通ボルト (mm)	M14～M24	M24～M27
能力・高カボルト (mm)	M16～M22	M22～M24
回転数 (回／分)	1,600	1,200
打撃数 (回／分)	1,800	1,900
電源 (V)	100	100
電流 (A)	12	14
消費電力 (W)	1,140	1,330
全長 (mm)	328	437
四角ドライブ寸法 (mm)	19	25.4
質量 (kg)	5	9



WH25

## ■ キリ

DH40ハンマードリル用キリ（6角軸）

機械名	有効長さ（cm）	適用
ハンマードリル用キリ 10.0φ	15	—
ハンマードリル用キリ 10.5φ	15	—
ハンマードリル用キリ 10.7φ	15	—
ハンマードリル用キリ 12.0φ	15	—
ハンマードリル用キリ 12.5φ	15	—
ハンマードリル用キリ 12.7φ	15	—
ハンマードリル用キリ 14.3φ	15	—
ハンマードリル用キリ 14.5φ	15	—
ハンマードリル用キリ 16.0φ	15	—
ハンマードリル用キリ 16.5φ	15	—
ハンマードリル用キリ 17.5φ	15	—
ハンマードリル用キリ 18.0φ	15	ロング有／約35cm
ハンマードリル用キリ 19.0φ	15	—
ハンマードリル用キリ 20.0φ	15	—
ハンマードリル用キリ 21.5φ	15	—
ハンマードリル用キリ 22.0φ	15	ロング有／約35cm
ハンマードリル用キリ 22.5φ	15	—
ハンマードリル用キリ 25.0φ	15	ロング有／約35cm
ハンマードリル用キリ 25.5φ	15	ロング有／約35cm
ハンマードリル用キリ 26.5φ	15	—
ハンマードリル用キリ 30.0φ	15	—
ハンマードリル用キリ 32.0φ	15	—
ロングシャフト（12.5φキリ付）	—	シャフト長さ／1.5m