

## ■ バイブレーター

機械名	バイブレーター	
クラス	1m	1m
型式	MSX-28	MSX-32
メーカー	三笠産業	三笠産業
振動数 (Hz)	200~258	200~258
振幅 (mm)	1.8	1.9
電圧 (V)	100	100
電流 (A)	4.5	4.5
出力 (W)	280	280
シャフトセット：径×長さ (mm)	28×780	32×780
全長 (mm)	1,035	1,035
シャフト径 (mm)	7.7	7.7
ホース径 (mm)	25	25
質量 (kg)	1.75	1.75



機械名	適用
バイブレーター	1.5m・2m・3m・4m／エクセン

## ■ バイブレーター

機械名	壁打バイブレーター
型式	MSZ
メーカー	三笠産業
振動数 (Hz)	12,000~15,500
電圧 (V)	100
電流 (A)	4.5
出力 (W)	280
全長 (mm)	360
振動面：長さ×幅 (mm)	78×100
質量 (kg)	—



機械名	高周波バイブレーター				
種別	100V				
型式	FU-1500	HC113B	FU-1100	VC-1	
メーカー	三笠	エクセン	三笠	三笠	
入力側	定格容量 (kVA)	—	1.5	2.0	1
	電圧 (V)	100	100	100	100
出力側	定格容量 (kVA)	1.5	1.3	1.6	1
	電圧 (V)	—	48	48	58
	電流 (A)	—	15	19.2	7
	周波数 (Hz)	180~240	240	100~240	400
出力プラグ数	2	2	2	1	
全長 (mm)	495	366	440	220	
全幅 (mm)	235	251	340	226	
全高 (mm)	320	252	310	319	
質量 (kg)	25	10	14	4.3	

機械名	適用
分電箱	—
フレキ	30φ・40φ
CT	30M・20M

## ■ ミキサー／生コンホッパー／かくはん機

機械名	コンクリートミキサー	モルタルミキサー
クラス	100V2.5切	100V3.5切
型式	NGM2.5	TAM-MC3.5
メーカー	日工	東洋
羽径 (mm)	2.5切 (約70ℓ)	3.5切
回転数 (mm)	口径345×幅600×高さ601	φ約800×深さ約300
電源 (V)	1,550	1,100
電流 (A)	750	900
消費電力 (W)	1,050	1,100
質量 (kg)	82	80

\*モルタルミキサーの安全カバーあります。必要な方はお申し出ください。

\*ミキサー コンクリート用品は使用後必ず水洗いして返却してください。



NGM2.5



TAM-MC3.5



かくはん機

機械名	適用
モルタルかくはん機	—
ペイントかくはん機	—
シート	2m・3m・4m
コンクリート馬	幅450×奥行480

\*ミキサー コンクリート用品は使用後必ず水洗いして返却してください。



コンクリート馬